

## HALDRUP C-60

Parzellenmähdrescher



Der Haldrup C-60 ist ein kraftvoller und robuster Parzellenmähdrescher. Der direkte Zugang zu Schrägförderschicht, Dreschtrommel und Dreschkorb ermöglicht eine schnelle Reinigung.

### TECHNISCHE DETAILS

Motor	Deutz Diesel, wassergekühlt 55 kW, 75 PS	Untersieb	Lamellensieb 15mm (Lamellenabstand einstellbar) 1140 x 640 mm
Kraftstofftank	90 l	Siebkastenfläche	1,46 m <sup>2</sup>
Fahrtrieb	Hydrostatischer Fahrtrieb; 0-20 km/h	Untergebläse	300 - 1100 U/min; stufenlos durch Variator
Lenkung	Hydrostatische Lenkung. In Höhe und Neigung verstellbares Lenkrad	Schneidwerk mit Schrägförderschicht oder Bandtisch	Breite: 1250 - 1510 - 1740 - 2050 mm Schneidwerk mit hydraulischem Antrieb (5 Haspelrechen)
Reifen (Antrieb)	15.0/55-17	Maispflücker Geringhoff	2 Reihen
Reifen (Lenkung)	23x8.50-12 oder 11.0/65-12	Zinkentuchaufnehmer	1250 - 1510 - 1740 - 2050 mm
Spurweite	ab 1415 mm	Optionen	Wiegesystem, Strohhäcksler, Allrad, Sonnendach, Rapsmesser etc.
Dreschtrommel	Drehzahl: 350 - 1800 U/min stufenlos durch Variator Durchmesser: 350 mm, Anzahl Schlagleisten: 6	Dimensionen Länge - Breite - Höhe	ab 5100 mm ab 1700 mm ab 2600 mm
Dreschkorb	Drahtabstand: 7 mm - 11 mm - 26 mm	Gewicht	ab 2700 kg
Flächenschüttler	3 Fallstufen		
Obersieb	Lamellensieb 22mm (Lamellenabstand einstellbar) 1140 x 640 mm		

info@haldrup.net  
www.haldrup.net

**DEUTSCHLAND**  
**HALDRUP GmbH**  
Justus-von-Liebig-Str.3 • D-74532 Ilshofen  
t +49 (0) 7904 943 998 - 0 • f - 640

**FRANKREICH**  
**HALDRUP SARL**  
14 rue des peupliers • F-72190 Sargé-les Le Mans  
t +33 (0) 2 43 89 44 95 • f +33 (0) 2 34 08 71 50

**DÄNEMARK**  
**J. Haldrup a/s**  
Havnevej 90 • DK-9670 Løgstør  
t +45 (0) 96 661 166 • f +45 (0) 96 661 167

**USA**  
**HALDRUP USA CORP.**  
425 Industrial Parkway • Ossian, IN 46777  
t +1 844 694 6205