

## HALDRUP C-65

Parzellenmähdrescher

Dieser Mähdrescher wurde für die Ernte von Getreide, Mais und Raps konzipiert. Die Arbeitsbreite kann von 1,25 m bis 2,05 m variieren. Eine kompakte Erntemaschine mit hoher Schlagkraft, die mit allen Optionen einer Großen ausgestattet werden kann.



### TECHNISCHE DETAILS

Kabine	ausgelegt für 2 Personen mit Klimaanlage
Motor	Deutz Diesel, wassergekühlt, 55 kW, 75 PS
Kraftstofftank	90 l
Fahrantrieb	Hydrostatischer Fahrantrieb 0-20 km/h
Lenkung	Hydrostatische Lenkung; in Höhe und Neigung verstellbares Lenkrad
Reifen (Antrieb)	15.0/55-17
Reifen (Lenkung)	23x8.50-12 oder 11.0/65-12
Spurweite	ab 1415 mm
Dreschtrommel	Drehzahl: 350 - 1800 U/min Durchmesser: 350 mm Anzahl Schlagleisten: 6
Dreschkorb	Drahtabstand: 7 mm - 11 mm - 26 mm
Flächenschüttler	mit 3 Fallstufen
Obersieb	Lamellensieb 22mm (Lamellenabstand einstellbar) 1140 x 640 mm

Untersieb	Lamellensieb 15mm (Lamellenabstand einstellbar) 1140 x 640 mm
Siebkastenfläche	1,46 m <sup>2</sup>
Untergebläse	300 - 1100 U/min; stufenlos durch Variator
Schneidwerk mit Schrägförderschacht oder Bandtisch	Breite: 1250 - 1510 - 1740 - 2050 mm Schneidwerk mit hydraulischem Antrieb (5 Haspelrechen)
Maispflücker Geringhoff	2 Reihen
Zinkentuchaufnehmer	1250 - 1510 - 1740 - 2050 mm
Optionen	Wiegesystem, Stroh-häcksler, Allrad, Sonnendach, Rapsmesser etc.
Dimensionen Länge - Breite - Höhe	ab 5500 mm ab 2000 mm ab 3000 mm
Gewicht	ab 3600 kg

info@haldrup.net  
www.haldrup.net

**DEUTSCHLAND**  
**HALDRUP GmbH**  
Justus-von-Liebig-Str.3 • D-74532 Illshofen  
t +49 (0) 7904 943 998 - 0 • f - 640

**FRANKREICH**  
**HALDRUP SARL**  
14 rue des peupliers • F-72190 Sargé-les Le Mans  
t +33 (0) 2 43 89 44 95 • f +33 (0) 2 34 08 71 50

**DÄNEMARK**  
**HALDRUP DK**  
Havnevej 90 • DK-9670 Løgstør  
t +45 (0) 96 661 166 • f +45 (0) 96 661 167

**USA**  
**HALDRUP USA CORP.**  
425 Industrial Parkway • Ossian, IN 46777  
t +1 844 694 6205