

## HALDRUP SR-30

Einzelreihensämaschine



### TECHNISCHE DETAILS

|  |   |
|--|---|
| Anbau  | Geräteträger, 3-Punkt   |
| Anzahl Reihen                                    | 2 - 6 Reihen  |
| Scharabstand                                     | ab 9 cm   |
| Spurbreite                                       | ab 1250 mm,<br>stufenlos verstellbar  |
| Saatgutzuführung<br>Einzeltrichter               | Jede Reihe hat einen Trichter   |
| Zentralverteiler                                 | Ein Verteiler auf die jeweilige Reihenanzahl  |
| Magazinverteiler                                 | 4-, 6- und 12 Kammermagazine  |
| Scharsystem<br>Schleppschar                      | Amazone   |
| Einscheibenschar                                 | HALDRUP IS-Schar<br>Amazone RoTec   |
| Doppelscheibenschar                              | Lemken, Horsch  |
| Dimensionen:<br>Länge x Breite x Höhe<br>Gewicht | ab 1,9 m x ab 1,8 m x ab 1,8 m<br>ab 480 kg   |
| Optionen   | Sonnenverdeck<br>Wind- & Regenverdeck<br>Parzellensäautomatik<br>Seilsteuerung<br>GPS-Steuerung<br>Ausblasung für<br>Feinsämereien und Gras |

Diese Sämaschine wurde speziell für die Aussaat der 1. Generation konzipiert. Durch die Verwendung von 4-, 6- oder 12-Kammermagazinen haben Sie die Möglichkeit verschiedene Saatgutarten in der jeweiligen Reihe auszusäen. Der gesamte Saatgutfluss ist für jede Reihe getrennt. Jede Reihe ist mit einem eigenen Bandkopf ausgestattet und so können wir vermischungsfreies Säen für die erfolgreiche Saatzeit garantieren.



info@haldrup.net  
www.haldrup.net

**DEUTSCHLAND**  
**HALDRUP GmbH**  
Justus-von-Liebig-Str.3 • D-74532 Illshofen  
t +49 (0) 7904 943 998 - 0 • f - 640

**FRANKREICH**  
**HALDRUP SARL**  
14 rue des peupliers • F-72190 Sargé-les Le Mans  
t +33 (0) 2 43 89 44 95 • f +33 (0) 2 34 08 71 50

**DÄNEMARK**  
**HALDRUP DK**  
Havnevej 90 • DK-9670 Løgstør  
t +45 (0) 96 661 166 • f +45 (0) 96 661 167

**USA**  
**HALDRUP USA CORP.**  
425 Industrial Parkway • Ossian, IN 46777  
t +1 844 694 6205